

ALTAVOCES

Columna acústica de altas prestaciones

C-925WT » 140 W · 112 dB

Columna acústica de altas prestaciones, diseñada para sistemas de refuerzo sonoro en lugares de culto, espacios institucionales y zonas públicas donde se requiera una solución estética, discreta y eficiente.

Equipada con 9 transductores de 2.5" con imanes de neodimio de alto rendimiento, ofrece una cobertura sonora homogénea y una reproducción clara tanto en música ambiental como en aplicaciones vocales. Integra guía de ondas circular con dispersión cardioide en bajas frecuencias, lo que permite una respuesta definida en agudos, medios equilibrados y graves consistentes. Incorpora entrada en línea de 100/70 V y conexión a baja impedancia de 4 ohm, así como modos conmutables para música o voz que optimizan la respuesta según el uso. El ángulo de dispersión vertical de 20° y horizontal de 120° proporciona una cobertura uniforme sin distorsión.

Su recinto estilizado está reforzado mediante aleación de aluminio y material compuesto de ABS, lo que aporta resistencia y durabilidad. Se instala fácilmente con soportes de montaje ajustables, y la conexión se realiza a través de terminal Phoenix y conector NL4. Sus dimensiones contenidas, peso reducido y acabado en color blanco facilitan su integración en proyectos profesionales que priorizan la funcionalidad y la armonía estética.

Altavoces	9 x 2,5"
Potencia	100 V: 140 W / 70 W / 35 W / 17,5 W (RMS) 70 V: 70 W / 35 W / 17,5 W / 8,7 W (RMS) 4 Ω : 220 W
Respuesta en frecuencia	95 ~ 20.000 Hz
SPL 1 m, 1 kHz (100 V)	93 dB (1 W) / 112 dB (máx)
Ángulo de dispersión	horizontal 120°, vertical 20°
Conectores	terminal Phoenix y conector NL4
Acabado	aleación de aluminio y material compuesto de ABS
Color	blanco
Soporte	orientable (incluido)
Dimensiones (mm)	960 x 80 x 100
Peso	4,65 kg



LOUDSPEAKERS

High-performance column speaker

C-925WT » 140 W · 112 dB

High-performance column speaker designed for sound reinforcement systems in places of worship, institutional settings and public areas where an aesthetic, discreet and efficient solution is required.

Equipped with 9 high-efficiency 2.5" transducers with neodymium magnets, it delivers uniform acoustic coverage and clear sound reproduction, suitable for both ambient music and vocal applications. It integrates a circular waveguide with cardioid dispersion in low frequencies, ensuring well-defined highs, balanced mids and consistent bass response. Includes 100/70 V line input and low-impedance connection at 4 ohms, with switchable modes for music and speech to optimize performance according to the application. The vertical dispersion angle of 20° and horizontal angle of 120° ensure even coverage without distortion.

The slim enclosure is reinforced with aluminum alloy and ABS composite material, providing durability and mechanical strength. Installation is straightforward with adjustable mounting brackets, and connections are made via Phoenix terminal and NL4 connector. Its compact dimensions, light weight and white finish make it an excellent choice for professional installations where functionality and visual integration are essential.

Speakers	9 x 2.5"
Power	100 V: 140 W / 70 W / 35 W / 17.5 W (RMS) 70 V: 70 W / 35 W / 17.5 W / 8.7 W (RMS) 4 Ω : 220 W
Frequency response	95 ~ 20,000 Hz
SPL 1 m, 1 kHz (100 V)	93 dB (1 W) / 112 dB (max)
Dispersion	horizontal 120°, vertical 20°
Connectors	Phoenix terminal and NL4 socket
Finish	aluminum alloy and ABS composite material
Colour	white
Bracket	adjustable (included)
Dimensions (mm)	960 x 80 x 100
Weight	4.65 kg

