

ETAPAS DE POTENCIA

Chasis para cuatro transformadores

TM-4ZT/0

Chasis de 2 unidades de altura en formato rack de 19" para alojar de 1 a 4 transformadores modelo KTR-500WTM (no incluidos) que permiten la conexión de líneas de altavoces de alta impedancia. Estos transformadores disponen de tomas de 100V, 70V y 50V* para la conexión de las líneas de altavoces. Compatible con los amplificadores modulares de 60, 120, 150, 250, 300 y 460 W montados en equipos OPTIMUS de las series DA-4PM, IF-7P4, IF-7W, IF-8P4 e IF-8W.



Slots disponibles	4
Tomas de voltaje de líneas de altavoces	100 V - 70 V - 50 V*
Conexión	Conectores enchufables de paso 5,08 mm
Peso	5 kg sin transformadores. Cada transformador KTR-500WTM pesa 2 kg
Acabados	Frontal de aluminio, chasis de hierro, pintado negro RAL9005
Dimensiones (mm)	482 (ancho) x 88,6 (alto) x 219 (fondo). 2 ud de rack

* toma adecuada solamente para mensajes de voz

POWER AMPLIFIERS

Mainframe for four transformers

TM-4ZT/0

2U rackmount mainframe designed to house 1 to 4 KTR-500WTM transformers (not included) that allow for the connection of high-impedance loudspeaker lines. These transformers feature 100V, 70V, and 50V* taps for connecting loudspeaker lines. Compatible with 60, 120, 150, 250, 300, and 460W modular amplifiers mounted in OPTIMUS equipment of the DA-4PM, IF-7P4, IF-7W, IF-8P4, and IF-8W series.



Available slots	4
Speaker Line Voltage Taps	100 V - 70 V - 50 V*
Connection	5.08 mm pitch pluggable connectors
Weight	5 kg without transformers. Each KTR-500WTM transformer weighs 2 kg
Finishes	Aluminum front, iron chassis, painted black RAL9005
Dimensions (mm)	482 (width) x 88.6 (height) x 219 (depth). 2 u rack

* suitable for voice messages only