

Micrófono de mano para bomberos



4E-FM

Micrófono de emergencia, para instalar en pared o sobremesa. Es un equipo de uso exclusivo en caso de incendio y sólo para personal autorizado. Permite el envío de mensajes en directo y prioridad máxima a las zonas de altavoces predefinidas. Su uso activa automáticamente el modo de emergencia. Como equipo que cumple la normativa EN 54, el micrófono, el pulsador para hablar (PTT) y las comunicaciones están supervisados.

El equipo se conecta al equipo principal con cable FTP CAT5e o superior a una distancia de hasta 250 m, y puede encadenarse (entrada-salida) con otros pupitres microfónicos.



Nº de zonas	255
Control	pulsador para hablar (PTT)
Indicadores	POWER / FAULT / EVAC / BUSY
Alimentación	24 V CC (vía L-Net) / 50 mA máx
Respuesta en frecuencia	100 Hz ~ 12 kHz
Procesado de audio	Muestreo a 24 kHz, compresión ADPCM
Interfaz de red local (L-Net)	FTP CAT5e o superior, RJ45, hasta 250 m
	Hasta 8 pupitres por enlace L-Net (daisy-chain)
	Hasta 16 pupitres por sistema
Acabado	Acero y ABS
Montaje	Sobremesa y pared (soporte incluido)
Dimensiones	Base: 80 x 130 x 210 mm
Peso	380 g

Handheld fireman's microphone



4E-FM

Emergency microphone desk, to be installed on the wall or tabletop. It is an equipment for exclusive use in case of fire and only for authorized personnel. It allows the sending of messages in direct and maximum priority to the predefined loudspeaker zones. Its use automatically activates the emergency mode and as equipment that complies with EN 54, both microphone, push-to-talk (PTT) and communications are supervised.

The equipment is connected to the main equipment with FTP CAT5e or higher cable at a distance of up to 250 m, and can be chained (input-output) with other microphone desks.



Number of zones	255
Control	Push to talk (PTT)
Indicators	POWER / FAULT / EVAC / BUSY
Power supply	24 V DC (via L-Net) / 180 mA max
Frequency response	100 Hz ~ 12 kHz
Audio processing	24 kHz sampling, ADPCM compression
Local network interface (L-Net)	FTP CAT5e or higher, RJ45, up to 250m Up to 8 desks per L-Net link (daisy-chain) Up to 16 desks per system
Finish	Steel and ABS
Mounting	Desktop and wall (support included)
Dimensions	Base: 60 x 260 x 210 mm, gooseneck: 315 mm
Weight	1850g