

Pupitre microfónico



4E-FMTC

Pupitre microfónico de emergencia, para instalar en pared o sobremesa. Desde el micrófono flexo y la pantalla táctil se gestionan las 255 zonas de megafonía, para envío de mensajes en directo y de mensajes pregrabados, así como otras funciones como la asignación de programas musicales. El micrófono de mano tras la tapa transparente es de uso exclusivo en caso de incendio y sólo para personal autorizado. Su uso activa automáticamente el modo de emergencia y como equipo que cumple la normativa EN 54, tanto micrófono, pulsador para hablar (PTT) y comunicaciones están supervisados.

El equipo se conecta al equipo principal con cable FTP CAT5e o superior a una distancia de hasta 250 m, y puede encadenarse (entrada-salida) con otros pupitres microfónicos.



Nº de zonas	255
Pulsadores (configurables)	selección de zona/grupo, fuentes, eventos, histórico de fallos o de eventos
Indicadores	POWER / FAULT / EVAC / BUSY
Alimentación	24 V CC (vía L-Net) / 180 mA máx
Respuesta en frecuencia	100 Hz ~ 12 kHz
Procesado de audio	Muestreo a 24 kHz, compresión ADPCM
Interfaz de red local (L-Net)	FTP CAT5e o superior, RJ45, hasta 250 m Hasta 8 pupitres por enlace L-Net (daisy-chain) Hasta 16 pupitres por sistema
Acabado	Acero y ABS
Montaje	Sobremesa y pared (soporte incluido)
Dimensiones	Base: 60 x 260 x 210 mm, flexo: 315 mm
Peso	1850 g

Microphone desk



4E-FMTC

Emergency microphone desk, to be installed on the wall or tabletop. The 255 public address zones are managed from the gooseneck microphone and the touch screen, for sending live messages and pre-recorded messages, as well as other functions such as assigning music programs. The hand microphone behind the transparent cover is for exclusive use in case of fire and only for authorized personnel. Its use automatically activates the emergency mode and as equipment that complies with EN 54, both microphone, push-to-talk (PTT) and communications are supervised.

The equipment is connected to the main equipment with FTP CAT5e or higher cable at a distance of up to 250 m, and can be chained (input-output) with other microphone desks.



Number of zones	255
Buttons (configurable)	zone/group selection, sources, events, history of faults or events
Indicators	POWER / FAULT / EVAC / BUSY
Power supply	24 V DC (via L-Net) / 180 mA max
Frequency response	100 Hz ~ 12 kHz
Audio processing	24 kHz sampling, ADPCM compression
Local network interface (L-Net)	FTP CAT5e or higher, RJ45, up to 250m Up to 8 desks per L-Net link (daisy-chain) Up to 16 desks per system
Finish	Steel and ABS
Mounting	Desktop and wall (support included)
Dimensions	Base: 60 x 260 x 210 mm, gooseneck: 315 mm
Weight	1850g