

INTERCOMUNICACIÓN

Intercomunicador audio/vídeo SIP

Fanvil

A12V

Intercomunicador audio/vídeo SIP con un pulsador, preparado para exteriores, con grado de protección contra polvo y agua IP66, y anti vándalo IK10. Incorpora una cámara color de 4 Mega pixels con visión nocturna por infrarrojos y ángulo de visión de 103º H x 54,8º V. El altavoz es de 10 W y el audio full duplex, manos libres, con varios codecs disponibles, entre ellos los de banda ancha G722 y Opus. Entre sus múltiples prestaciones adicionales incluye salida de audio, contactos de entrada y salida, alarma por manipulación indebida, compatibilidad ONVIF.... Fabricado en aleación de aluminio y acero inoxidable, de instalación y configuración rápida, adecuado para múltiples entornos, como accesos de edificios corporativos, de oficinas, instalaciones industriales, fábricas...



Alimentación	PoE o CC (12 V CC / 1 A)
Codecs audio	G.722, Opus, G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K
Cámara	4 Mega pixels H. 264 Ángulo de visión 103º H x 54,8º V
Protocolo	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) sobre UDP/TCP/TLS
Pulsador	1, retroiluminado
Contactos	2 de entrada, 2 de salida
Grado de protección	IP65 / IK10
Acabado	Acero inoxidable y aleación de aluminio.
Dimensiones	205 x 120 x 54,5 mm
Montaje	Superficie Empotrar (con caja EX-612, no incluida)

