

## Intercomunicador audio/vídeo SIP



### i16SV

Intercomunicador audio/vídeo SIP con un pulsador, preparado para exteriores, con grado de protección contra polvo y agua IP65, y anti vándalo IK10. Incorpora una cámara color de 2 Mega pixels con visión nocturna por infrarrojos y ángulo de visión de 98° H x 65° V. El altavoz es de 3,0 W y el audio full duplex, manos libres, con varios codecs disponibles, entre ellos los de banda ancha G722 y Opus. Entre sus múltiples prestaciones adicionales incluye salida de audio, contactos de entrada y salida, alarma por manipulación indebida, compatibilidad ONVIF.... Fabricado en aleación de aluminio, de instalación y configuración rápida, adecuado para múltiples entornos, como accesos de edificios corporativos, de oficinas, instalaciones industriales, fábricas...



Alimentación	PoE o CC (12 V CC / 1 A)
Codecs audio	G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus
Cámara	2 Mega pixels H. 264 Ángulo de visión 98° H x 65° V
Red	10/100 Mbps
Pulsador	1, retroiluminado
Contactos	2 de entrada, 2 de salida
Grado de protección	IP65 / IK10
Acabado	Aleación de aluminio
Dimensiones	195 x 120 x 40 mm
Montaje	Superficie