

Intercomunicador audio/vídeo SIP



i67

Intercomunicador audio/vídeo SIP con pantalla táctil de 7" y teclado, preparado para exteriores, con grado de protección contra polvo y agua IP66, y anti vándalo IK07. Incorpora dos cámaras color de 2 Mega pixels con detección de movimiento, visión nocturna por infrarrojos y un amplio ángulo de visión de 120º H x 60º V. El altavoz es de 3 W y el audio full duplex, manos libres, con varios codecs disponibles, entre ellos los de banda ancha G722 y Opus. Entre sus múltiples prestaciones adicionales incluye reconocimiento facial, lector para tarjetas IC/ID, contactos de entrada y salida, compatibilidad ONVIF... Es un equipo de diseño elegante, fabricado en aleación de aluminio negro/gris, de instalación y configuración rápida, adecuado para múltiples entornos, como accesos a edificios de oficinas, hoteles, bancos, residencias...



Alimentación	PoE o CC (12 V CC / 2 A)
Codecs audio	G.722, Opus , G.711A/U, G.729A/B, iLBC ,G.723.1, G.726-32K
Cámara	2 x 2 Mega pixels H. 264 Ángulo de visión 62º H x 37,4º V
Protocolo	SIP 2.0 sobre UDP/TCP/TLS
Control	Pantalla táctil 7" (600 x 1024px) teclado numérico de 12 teclas
Contactos	3 de entrada, 2 de salida
Grado de protección	IP66 / IK07
Acabado	Aleación de aluminio
Dimensiones	300 x 115,6 x 33,2 mm
Montaje	Superficie Empotrar (con caja EX-103, no incluida)

